

指定整備記録簿

(分解整備記録簿)

点檢 良好	ㄌ	交換	×	省略	P
分解	○	修理	△	先送り	N
調整	A	清掃	C	該當 無し	/

使用者(依頼者)の氏名または名称および住所

株式会社 記録簿運輸 整備営業所

整備県整備市整備4丁目5-6

自動車登録番号又は車両番号 ✓

整備 130 い 5133

車台番号 ✓

FS64VZ-510552

点検の結果及び整備の概要

ステアリング装置

レ

ハンドルの操作具合

レ

ハンドルの遊び、がた

レ

ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ

レ

ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み

レ

①ロード、アーム類の緩み、がた、損傷

レ

ロード、アーム類のボール・ジョイントのガスト・ブーツの亀裂、損傷

レ

③ステアリング・ナックルの連結部のがた

レ

ホイール・アライメント

レ

パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷

レ

①パワー・ステアリングのオイルの漏れ

レ

②パワー・ステアリングのオイルの量

レ

パワー・ステアリングの取付けの緩み

レ

ブレーキ装置

レ

ブレーキ・ペダルの遊び

レ

ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板との隙間

レ

ブレーキの効き具合

レ

パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ

レ

パーキング・ブレーキの効き具合

レ

ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

レ

ブレーキ液の量

レ

ブレーキ・マスター・シリンダの機能、磨耗、損傷

レ

ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、磨耗、損傷

レ

ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、磨耗、損傷

レ

ブレーキ・チャンパのロードのストローク

レ

ブレーキ・チャンパの機能

レ

ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレーバルブの機能

レ

ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり

レ

ブレーキ倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレーバルブの機能

レ

ブレーキ・カムの磨耗

レ

ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間

レ

③ブレーキ・シューの撓動部分、ライニングの磨耗

レ

ブレーキ・ドラムの磨耗、損傷

レ

ブレーキのバック・プレートの状態

レ

④ブレーキ・ディスクとパッドとの隙間

レ

①ブレーキ・パッドの磨耗

レ

ブレーキ・ディスクの磨耗、損傷

レ

センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み

レ

センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとの隙間

レ

センタ・ブレーキのライニングの磨耗

レ

センタ・ブレーキ・ドラムの磨耗、損傷

レ

二重安全ブレーキ機構の機能

レ

走行装置

A

①タイヤの空気圧A

レ

①タイヤの状態亀裂、損傷

レ

①タイヤの溝の深さ、異常磨耗

レ

スベア・タイヤの空気圧

レ

ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩みT

T

②ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷

レ

リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷

レ

①フロント・ホイール・ベアリングのがたA

A

リア・ホイール・ベアリングのがたA

A

サスペンション

レ

リーフ・スプリングの損傷

レ

リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷

レ

リーフ・スプリング、トルク・ロードの連結部のがた

レ

コイル・スプリングの損傷

レ

コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた

レ

コイル・サスペンションの各部の損傷

レ

エア・サスペンションのエア漏れ

レ

①エア・サスペンションのペローズの損傷

レ

①エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷

レ

エア・サスペンションのレバリング・バルブの機能

レ

前々軸右ショックアブソーバ(オイル漏れ、交換)

X

ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れX

X

動力伝達装置

レ

クラッチ・ペダルの遊び

レ

クラッチ・ペダルの切れたときの床板との隙間

レ

クラッチ的作用

レ

クラッチ液の量

レ

①トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ

レ

①トランスミッション、トランスファのオイルの漏れX

X

①プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み

レ

ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のガスト・ブーツの亀裂・損傷

レ

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた

レ

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた

レ

プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた

レ

①デファレンシャルのオイルの漏れ

レ

①デファレンシャルのオイルの漏れX

X

電気装置

レ

①スパーク・プラグの状態（白金、イリジウムは省略可能）

レ

点火時期

レ

ディストリビュータのキャップの状態

レ

バッテリーのターミナル部の緩み、腐食

レ

電気配線の接続部の緩み、損傷

レ

エンジン

レ

低速、加速の状態

レ

排気ガスの色

レ

CO、HCの濃度

X

①エア・クリーナ・エレメントの汚れX、詰まりX損傷

レ

シリンダヘッド、マニホールド各部の締付状態

レ

エンジン・オイルの漏れ

レ

燃料漏れ

レ

ファン・ベルトの緩みX損傷

X

冷却水の漏れ

レ

排気煙・悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置

レ

メーターリング・バルブの状態

レ

ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷

レ

燃料蒸発ガス排出抑制装置の配管等の損傷

レ

チャコール・キャニスタの詰まり、損傷

レ

燃料蒸発ガス排出抑制装置のチェック・バルブの機能

レ

触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷

レ

二次空気供給装置の機能

レ

排気ガス再循環装置の機能

レ

減速時排気ガス減少装置の機能

レ

一般化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

レ

付属装置等

レ

ホーン的作用

X

ワイパの作用X

L

ウインド・ウォッシャの作用L

レ

デフロスタ的作用

レ

ハンドル・ロック装置的作用

レ

①エキゾーストパイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食

レ

①過熱板の取付けの緩み、損傷、腐食

レ

マフラの機能

レ

C

エア・タンクの漏水C

レ

エア・コンプレッサの機能

レ

プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能

レ

非常口の扉の機能

レ

フレーム、ボデーの緩み、損傷

レ

連結装置のカブラの機能、損傷

レ

連結装置のピントル・フックの磨耗、亀裂、損傷

レ

③シート・ベルトの損傷、作用

レ

開扉発車防止装置の機能

レ

L

シャシ各部の潤滑状況L

レ

高圧ガスを燃料とする燃料装置等

レ

パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷

レ

ガスボンベ取付部の緩み、損傷

レ

保安基準に関するその他の主な点検整備項目及び依頼事項

▲ステアリング・ギヤボックスの機能

▲ナックル又はかじり車輪の旋回動作

▲リム・サイドリング又はホイール・ディスクの損傷

▲シャシばね又はショック・アブソーバの緩衝能力

▲トランスミッション、トランスファの変速又は動力分配機構の機能

▲原動機の運転状態

(▲印は特殊な使用状況並びに特殊な構造装置による点検項目を示す)

交換部品

数量

非常発煙筒

1個

トランスミッションオイル

14.5ℓ

ディファレンシャルオイル

12.5ℓ

シャシグリス

3ℓ

エアークリーナエレメント

1個

Vベルト

1本

ワイパーブレード

3本

ショックアブソーバ

1個

メンテナンスに関するアドバイス

50km～100km走行後ホイールナットの増締めをしてください。

事業用等・別表3

生涯記録簿として長期間保存ください。なお、整備工場は指定整備記録簿として二年間保存。

点検整備記録簿は一年間分解整備記録簿は二年間携行保存することになっておりますが、

①印は3ヶ月間あたり 2,000km以下の走行距離によって省略可能

③印は人の運送の用に供するバス、タクシー、レンタカーが対象

②印は車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車対象

●CO、HC濃度

(アイドリング時)

CO	
HC	

●タイヤの溝の深さ (1.6mm 以上)

前輪	左前	11 mm	右前	11 mm
	左後	11 mm	右後	11 mm
後輪	左前	12 mm	右前	12 mm
	左後	7 mm	右後	7 mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左前	11 mm	右前	11 mm
	左後	11 mm	右後	11 mm
後輪	左前	12 mm	右前	12 mm
	左後	12 mm	右後	12 mm

自動車分解整備事業者の氏名又は名称・所在地・認証番号・指定番号  記録簿 整備記録簿作成発行アプリケーションソフト DIRECTOR 	点検の年月日 平成28年5月20日	整備主任者の氏名 整備主任者1
	整備完了年月日 平成28年5月20日	点検(整備)時の総走行距離 215,701 km

検査機器等による検査

制 動 力						前 照 灯		前 部 霧 灯		警 音 器								
前 軸	前 軸	右	7750	N	軸重 ☒	3265	kg	左右差	150	N	取 付 高 さ	右	左	(装置指定 有) 視認	テスト			
		左	7600	N			0.05	N/kg	すれ違い灯 カットオフ・有	99		99	×100 良好	暗(76.1) 103.5 暗(76.5) 102.8				
	後 軸	右	7800	N	軸重 ☒	3340	kg	左右差	200	N		cm	cm	+	聴感			
		左	8000	N			0.06	N/kg	7	7		2	良好					
後 軸	前 軸	右	7200	N	軸重 ☒	2480	kg	左右差	500	N	光 軸 (又は はル 光ボ 度測 定 点)	左・右	左・右	指示針の振れ	排 気 騒 音			
		左	7700	N			6.00	N/kg	0.21	N/kg		0	0	km/h	テスト			
	後 軸	右	7700	N	軸重 ☒	2420	kg	左右差	300	N		cm	cm	速度表示灯の誤差	暗(77.1) 90.1 暗(76.8) 91.1			
		左	8000	N			6.48	N/kg	0.13	N/kg		主×100	主×100	km/h	90.5			
計		61750		N	車両重量		11505		kg	左右差	5.36	N/kg	速度表示灯の誤差		C O			
手 動		28700		N					kg	左右差	2.49	N/kg	速度表示灯の誤差		%			
走行テスト等の方法と結果												主×100		主×100	km/h	%		
												副×100		副×100	km/h	%		
												95		106	良	タイヤの振れ	H C	
												95		106	良	サイド・スリップ	黒煙・粒子状物質	
												95		106	良	前 後	テスト	
												95		106	良	イン 0.5 mm	イン 1.1 mm	0.39 0.35 0.33
												95		106	良	イン 0.5 mm	イン 1.1 mm	0.39 m ⁻¹

目視等による検査

構 造	①	最低地上高	レ
	②	最大安定傾斜角度	レ
	③	最小回転半径	レ
装 置	①	原動機及び動力伝達装置	レ
	②	走行装置	レ
	③	操縦装置	レ
	④	制動装置	レ
	⑤	緩衝装置	レ
	⑥	燃料装置及び電気装置	レ
	⑦	車枠及び車体	レ
	⑧	連結装置	／
	⑨	乗車装置及び物品積載装置	レ
	⑩	前面ガラスその他の窓ガラス	レ
	⑪	騒音防止装置	レ
	⑫	ばい煙等の発散防止装置	レ
	⑬	灯火装置及び反射器	レ
	⑭	警報装置	レ
	⑮	指示装置	レ
	⑯	視野を確保する装置	レ
	⑰	走行距離計その他の計器	レ
	⑱	防火装置	／
	⑲	内圧容器及びその付属装置	レ
	⑳	その他（運行記録計・速度表示装置等）	レ

自動車検査証、登録識別情報等通知書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

自動車の種類	用 途	自家用・事業用の別	車体の形状	車 名	型 式	乗 車 定 員	最大積載量	その他
普通	特種	事業用	冷蔵冷凍車	三菱	QPG-FS64VZ	(2) 人	(13400) kg	燃料タンク 300ℓ×2
車両重量	車両総重量	原動機の型式	長 さ	幅	高 さ	総排気量又は定格出力	燃料の種類	
11450 kg	(24960) kg	6R10	1199 cm	249 cm	376 cm	12.88 kW _e	軽油	

依頼者の氏名等

受付年月日	平成28年5月20日
依頼者の氏名又は 名称及び住所	株式会社 記録簿運輸 整備営業所 整備県整備市整備4丁目5-6
(備 考) ✓	

(依頼者の依頼事項)

点 検 者 の 氏 名		作 業 者 の 氏 名	
検査員1		整備作業者1	整備作業者2

初度登録年月又は初度検査年月	
平成27年6月	
検査の年月日	
平成28年5月20日	
自動車検査員の氏名	
自動車検査員1	
保安基準適合証及び保安基準適合標章の番号	保安基準適合標章交付
1122	有
限定保安基準適合証の番号	

